

линия для производства шлакоблоков



Бекабад, Узбекистан

PRS 1000 МАКСИ
КОД : 012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

PRS 800 – РАЗРАБОТАНА СТАЦИОНАРНО НА ОСНОВЕ РУЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ФОТОГРАФИИ. РУЧНАЯ МАШИНА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА. ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДДОНОВ, МАШИНА В ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТ ЗА 8 ЧАСОВ 9.000 – 11.000 ШТ 200*400*200 мм. СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ (БЛОК/ ШЛАКОБЛОК). ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОЙ МАШИНЫ ОСНОВАНА НА РАБОЧУЮ СИЛУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. МОГУТ БЫТЬ СПАДЫ НА 20 - 25% ОТ ВЫШЕ НАПИСАННОГО ДНЕВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ОПИСАНИЕ

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАШИНЫ С ВЫШЕ ОПИСАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПРИМЕРНО 1750 м2 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТАВИТЬ КРЫШУ. БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ЗАЛИВАТЬСЯ МИНИМУМ 1/3 ПРОЦЕНТА ОТ ПОМЕЩЕНИЯ.

ПРОИЗВОДСТВО СДЕЛАННОЕ НА РУЧНОЙ МАШИНЕ СУШИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУШКИ ПО ОДНОМУ ПОДДОНУ, ИЗ-ЗА ЭТОГО МЕТРАЖ ПОМЕЩЕНИЯ РУЧНОЙ МАШИНЫ НАПИСАН БОЛЬШЕ ЧЕМ У ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ.

КРОМЕ ТОГО: СОБИРАТЬ ПО ОДНОМУ ВЫСОХШИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУШКИ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ, ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. МЫ СОВЕТУЕМ ВЫБИРАТЬ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКУЮ МАШИНУ .

ФУНКЦИИ

НА ОДНОМ ПОДДОНЕ: 10 ШТ. 200*400*200 мм.// 12 ШТ. 150*400*150 мм.// 14 ШТ. 100*400*100 мм. // 25 ШТ. 197*163 мм. ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

РАЗМЕР ПОДДОНА: 95 x 110 x 4 см.

НУЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ: 6 ЧЕЛ.(/1 ЧЕЛ. СМЕСИТЕЛЬ /1 ЧЕЛ. МАШИНА /4 ЧЕЛ. ПЕРЕВОЗ ПОДДОНОВ)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ 40-КА ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 3 ШТ 20-ТИ ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ.
акция действительна до 31.12.2015

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Макарчук Елена

+904593256662